

## PRESTANDEDEKLARATION

No. SE0002-004 (se)

### 1. Produkttypens unika identifieringskod:

G35

### 2. Beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter:

- A. Ljuddämparmatta G35-U
- B. G35-U, G40-U
- C. ISOVER VVS-skiva 35, G35-S
- D. G35-G, ISOVER Cleantec G35, Cleanolon G35-L, ISOVER Cleantec Plus, Lindtec G35-L  
(Se också produktens etikett för spårbarhet)

### 3. Avsedd användning:

Värmeisolering för teknisk isolering

### 4. Tillverkare:

Saint-Gobain ISOVER AB  
267 82 Billesholm  
Sverige

Telefon: 042-84000  
E-mail: [info@isover.se](mailto:info@isover.se)  
Web: [www.isover.se](http://www.isover.se)

### 5. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

### 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

AVCP System 1 för reaktion vid brandpåverkan  
AVCP System 3 för andra egenskaper

### 7. Byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ( Anmält organ id: 0402 )  
har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov); inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik; fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik; enligt system 1 och system 3 och har utfärdat intyg 0402-CPR-SC0480-10 med tillhörande bilaga 4 om överensstämmelse.

### 8. Byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

## 9. Angiven prestanda:

Alla väsentliga egenskaper listade i tabellen nedan är bestämda för den avsedda användningen enligt den harmoniserade standarden EN 14303:2009+A1:2013.

Väsentliga egenskaper		Prestanda			
Produkt enligt punkt 2		A	B	C	D
Reaktion vid brandpåverkan - Euroklass egenskaper		A1			A2-s1,d0
Akustisk absorptionsfaktor		NPD			
Värmemotstånd	Värmeledning	[W/(m·K)]			
	vid 10 °C	0,033			
	vid 50 °C	0,038			
	vid 100 °C	0,047			
	vid 150 °C	0,058			
	vid 200 °C	0,071			
	vid 250 °C	0,088			
	vid 300 °C	0,106			
	Dimensioner och toleranser	T2	T3	T4	T4
Vattengenomsläpplighet	Vattenabsorption	NPD	NPD	NPD	NPD
Vattenångsigenomsläpplighet	Ånggenomgångsmotstånd	NPD			
Tryckhållfasthet	Tryckspänning eller tryckhållfasthet för plana produkter	NPD			
Nivå på avgivning av korrosiva ämnen	Spårbara mängder av joner Cl	NPD			
	Spårbara mängder av joner F	NPD			
	Spårbara mängder av joner SiO <sub>3</sub>	NPD			
	Spårbara mängder av joner Na	NPD			
	pH värde	NPD			
Avgivning av farliga ämnen till inomhusmiljö	Avgivning av farliga ämnen	NPD <sup>(a)</sup>			
Glödbrand	(b)	NPD			
Beständighet av brandreaktion mot åldring/nedbrytning	Beständighetsegenskaper	(c)			
Beständighet av värmemotstånd mot åldring/nedbrytning och mot hög temperatur	Värmeledning	(d)			
	Dimensioner och toleranser	Se ovan			
	Dimensionsstabilitet, eller högsta användningstemperatur	300 °C	300 °C	200 °C	100 °C
	Beständighetsegenskaper	(d)			
Beständighet av brandreaktion mot hög temperatur	Beständighetsegenskaper	(e)			

(a) En informativ databas med europeiska och nationella bestämmelser om farliga ämnen finns på Construction webbplats på EUROPA (nås via <http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/>).

(b) En europeisk test metod är under utveckling och standarden kommer att ändras när den är tillgänglig.

(c) Mineralullens prestanda avseende brand försämras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, som inte kan öka med tiden.

(d) Värmeledning för mineralullsprodukter förändras inte med tiden, erfarenhet har visat att fiberstrukturen är stabil och ihålligheterna innehåller inga andra gaser än luft.

(e) Mineralullens prestanda avseende brand försämras inte vid hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, som förblir konstant eller minskar vid hög temperatur.

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.**

Undertecknat för tillverkaren av:

.....Staffan Tigerfeldt, R&D Manager .....

(namn och befattning)

.....Billesholm 2013-11-19.....

(plats och dag för utfärdande)

..........

(namnteckning)